

**Centrul de producție / Fabrică**  
Str. Metalurgiei, nr. 1, Vaslui - România  
Telefon: +40 235 311 079; fax: +40 235 311 077  
productievs@bicoindustries.ro; [www.bicoindustries.ro](http://www.bicoindustries.ro)



**FIȘĂ TEHNICĂ DE PRODUS**  
**COLȚAR din ALUMINIU sau PVC cu PLASĂ**  
*AGREMENT TEHNIC NR. 001SC-04/627-2015*

**1. DESCRIERE**

Profil L din PVC sau aluminiu, cu plasă de armare din fibră de sticlă "HITROM".

**2. PROPRIETĂȚI**

Protecția muchiilor, glafurilor la elementele de construcții în faza de termoizolare și de finisare.

**3. UTILIZARE**

- Destinat întăririi și protecției colțurilor exterioare în cadrul sistemelor composite de izolare termica (ETICS), realizarea glafurilor la golurile de geam, ușă, atât la interior cat și la exterior;
- Realizarea de canturi rezistente și estetice la lucrarile de finisaj interior si exterior.

**4. CARACTERISTICI TEHNICE**

<b>Lungime profil cu plasă</b>	<b>2,5 / 3,0 metri</b>
<b>Latime laturi plasă</b>	<b>7 x 7 cm / 10 x 10cm</b> La cerere se pot executa cu diverse dimensiuni ale laturilor.
<b>Caracteristici plasă</b>	Plasa de armare din fibra de sticlă "HITROM", tratată cu rășină butadiene-stirenica pentru o foarte bună rezistență la mediu alcalin.

**5. CERTIFICĂRI**

- Producătorul este certificat AEROQ cu sistem de management integrat: calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională - conform ISO 9001, ISO 14001 si SR OHSAS 18001.

**6. CLASIFICAREA CONFORM NORMELOR CHIMICE**

- Nu necesită marcare, nu este un produs periculos

**7. CONDIȚII SPECIFICE, DEPOZITARE, TRANSPORT**

- Condiții specifice: păstrare în locuri curate, uscate, la temperaturi între - 5° C și 30° C , ferite de radiațiile directe ale oricărei surse de căldură sau de acțiunea directă a razelor solare.
- Transportul/depozitarea se face în pachete, poziționate orizontal, ferite de lovituri.